

## POSTAZIONE PYROSMASH® 100 L



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio, tubi, raccorderia, manometri e valvole in AISI 304 L - 316.
- Telaio autoportante con trattamento di sabbiatura, fondo cataforesi e verniciatura polvere.
- Alimentazione acqua postazione da 1 ½”.
- Rubinetto idrante UNI 45.
- Filtro ingresso acqua.
- Maniglia settrice per erogazione polivalente acqua / schiuma.
- Funzionamento con pressione da 2 Bar senza perdite di carico.
- Serbatoio liquido schiumogeno da 100 L in AISI 304 L con trattamento di elettrolucidatura e normalmente non in pressione.
- Semplicità d'uso e gestione.
- Liquido schiumogeno sigillato a scadenza illimitata per classe A-B.
- Valvola di controllo livello liquido schiumogeno.
- Manometri per controllo pressioni di lavoro.
- Utilizzabile da singola persona.
- Impossibilità di eseguire manovre errate dovute da panico.
- Smontaggio serbatoio senza escludere l'erogazione UNI 45 ad acqua.
- Predisposizione fori per fissaggio a parete e pavimento.
- Cassetta porta estintore.
- Garanzia estesa a 5 anni.

- Altezza: 2.100 mm.
- Larghezza: 1.260 mm.
- Profondità: 350 mm.

- Durata erogazione schiuma: 20 min. a 5 Bar con lancia Pyrosmash®.
- Raggio di copertura: oltre 30 mt.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- N° 01 Cassetta idrante UNI 45 certificata CE completa di sella salva manichetta, manichetta UNI 45 EN 14540 racc. UNI 804 da 20 m. e lancia acqua a 3 effetti.
- N° 01 Lancia acqua/schiuma Pyrosmash® INOX bassa espansione lunga gittata UNI 45 da 150 L/min. a 5 Bar.
- L 100 Liquido schiumogeno.
- Cartello segnaletico dedicato Pyrosmash®.
- Manuale uso e manutenzione.

### DISPONIBILE A RICHIESTA

- Liquido schiumogeno dedicato a miscelazione 1 % e settaggio apparecchiatura per durata erogazione oltre 60 min. a 5 bar.



Disponibile anche in versione "SILVER" con cassetta idrante e porta estintore in acciaio inox.