

GRUPPO MOBILE PYROSMASH® "HEAVY" 150 L



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio, tubi, raccorderia, manometri e valvole in AISI 304 L – 316.
- Telaio con trattamento di sabbiatura, fondo in cataforesi, verniciatura polvere.
- Vani porta manichette UNI 70 - UNI 45.
- Rubinetti idranti UNI 45.
- Attacco d'ingresso acqua UNI 70 - UNI 45.
- Filtro ingresso acqua autopulente.
- Maniglia settrice per erogazione polivalente acqua / schiuma.
- Funzionamento senza perdite di carico.
- Erogazione con lancia singola, doppia e con monitore.
- Serbatoio liquido schiumogeno da 145 LT in AISI 304 L con trattamento di elettrolucidatura-passivazione e normalmente non in pressione.
- L 145 liquido schiumogeno a scadenza illimitata per classi A-B.
- Semplicità d'uso e gestione.
- Valvola di prelievo e controllo livello liquido schiumogeno.
- Manometri per controllo pressioni di lavoro.
- Impossibilità di eseguire manovre errate dovute da panico.
- Utilizzabile da singola persona.
- Movimentabile anche con muletto.
- Possibilità di gancio traino.
- Ideale anche per movimentazioni in spazi ristretti con pratico maniglione.
- Ruote piene e piroettanti con blocco di rotazione e avanzamento.
- Garanzia estesa a 5 anni.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Lunghezza: 1.300 mm.
- Larghezza: 800 mm.
- Raggio di copertura: Oltre 50 mt.
- Durata erogazione: Oltre 90 min. con n° 01 lancia B.E. da 150 lt/1' a 5 Bar.
- Durata erogazione: Oltre 45 min. con n° 02 lance B.E. da 150 lt/1' a 5 Bar cad.
- Durata erogazione: Oltre 45 minuti con monitore da 300 lt/1' a 5 Bar.
- Erogazione totale acqua/schiuma: Oltre 14.000 lt.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- L 145 Liquido schiumogeno concentrato.
- N° 04 Manichette UNI 45 EN 14540 da 20 mt. cad.
- N° 01 Manichetta UNI 70 EN 14540 da 20 mt.
- N° 02 Lance acqua/schiuma Pyrosmash® INOX bassa espansione lunga gittata UNI 45 da 150 lt/1' cad. a 5 Bar.
- N° 01 Monitore acqua/schiuma orientabile 360° lunga gittata da 300 lt/1' a 5 Bar.
- N° 02 Lance acqua a 3 effetti UNI 45.
- N° 01 Lancia acqua/schiuma M.E. Pyrosmash® INOX da 200 lt/1' a 5 Bar.
- N° 01 Riduzione per alimentazione idrica UNI 70 - UNI 45.
- N° 01 Chiave apertura idrante.
- N° 01 Cartello segnaletico dedicato Pyrosmash®.
- N° 01 Copertura di protezione semi trasparente.
- Manuale uso e manutenzione.

OPTIONAL

- Possibilità di installazione contaltri elettronico per visualizzazione consumo concentrato schiumogeno e pompa di caricamento precollegata al serbatoio schiumogeno.

