

GRUPPO MOBILE PYROSMASH® 80 L

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio, tubi, raccorderia, manometri e valvole in AISI 304 L - 316.
- Telaio autoportante con trattamento di sabbiatura, fondo in cataforesi, verniciatura polvere.
- Vani porta manichette UNI 45.
- Rubinetto idrante UNI 45.
- Attacco d'ingresso acqua UNI 45.
- Filtro ingresso acqua autopulente.
- Maniglia settrice per erogazione polivalente acqua / schiuma.
- Funzionamento con pressione da 2 Bar senza perdite di carico.
- Serbatoio liquido schiumogeno da 80 L in AISI 304 L con trattamento di elettrolucidatura e normalmente non in pressione.
- Semplicità d'uso e gestione.
- Liquido schiumogeno sigillato a scadenza illimitata per classe A-B.
- Ruote piene e piroettanti con blocco di rotazione e avanzamento.
- Valvola di controllo livello liquido schiumogeno.
- Manometro per controllo pressioni di lavoro.
- Utilizzabile da singola persona.
- Impossibilità di eseguire manovre errate da panico.
- Ideale per movimentazioni in spazi ristretti con pratico maniglione.
- Garanzia estesa a 5 anni.



- Altezza: 1.700 mm.
- Larghezza: 650 mm.

- Durata erogazione schiuma: Oltre 15 min. a 5 Bar con lancia Pyrosmash®.
- Raggio di copertura: Oltre 50 mt.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- N° 02 Manichette UNI 45 per alimentazione ed erogazione da 20 mt/cad. EN 14540.
- N° 01 Manichetta UNI 45 per scorta o prolunga da 20 mt, EN 14540.
- N° 01 Lancia acqua/schiuma Pyrosmash® INOX bassa espansione lunga gittata UNI 45 da 150 L/min. a 5 Bar.
- L 80 Liquido schiumogeno concentrato.
- Cartello segnaletico dedicato Pyrosmash®.
- Copertura semi trasparente.
- Manuale uso e manutenzione.

DISPONIBILE A RICHIESTA

- Liquido schiumogeno dedicato a miscelazione 1% e settaggio apparecchiatura per durata erogazione oltre 50 minuti a 5 bar.

