

GRUPPO AUTONOMO PYROSMASH® 2000 L



PESO A PIENO CARICO
Mod. 2000 LT: 2300 Kg. ±

CARATTERISTICHE E ACCESSORI

- Caricamento acqua cisterna da boccaporto.
- Alimentazione autonoma da 2000 L con boccaporto di riempimento - ispezione, controllo di livello e valvola antivuoto.
- Struttura autoportante in acciaio verniciato rosso con trattamento di sabbiatura, fondo in cataforesi e ciclo di verniciatura a polvere alta temperatura, con finitura lucida anti-uv.
- Serbatoio liquido schiumogeno da 50 L in AISI 304 L con trattamento di elettrolucidatura e normalmente non in pressione.
- Liquido schiumogeno concentrato sigillato a scadenza illimitata per incendi di classe A-B.
- Serbatoio liquido schiumogeno, tubazioni, valvole, manometri e raccorderia in AISI 304 L - 316.
- Manometri per controllo pressioni di lavoro.
- Valvola di controllo livello e prelievo per analisi liquido schiumogeno.
- Motopompa autoadescante benzina 4T, Hp 14, 420 Cc, avviamento a strappo e raffreddamento ad aria, portata 500 L/min. a 10 Bar.
- Sistema pallettizzabile e inforcabile per movimentazione.
- N° 02 Attacchi idranti UNI 45 polivalenti acqua / schiuma.
- N° 02 Manichette UNI 45 omologate EN 14540 da 20 mt. cadauna.
- N° 02 Lance acqua-schiuma Pyrosmash® INOX bassa espansione lunga gittata UNI 45 da 150 L/min. a 5 Bar cad.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Pressione di lavoro regolabile da 2 a 6 bar.
- Erogazione polivalente acqua/schiuma tramite maniglia selettiva.
- Erogazione acqua/schiuma senza perdite di carico.

DURATA EROGAZIONE ACQUA/SCHIUMA a 5 BAR (con n° 01 lancia)

- Mod. 2000 LT oltre 13 minuti, miscelazione 1%.